

ANTISKID

Agent antidérapant pour résine Ideal sealer

DESCRIPTION

Agent hautement résistant à l'usure, à additionner avec l'Ideal Sealer pour donner à la superficie traitée les caractéristiques de l'antidérapant. Idéal pour protéger les revêtements imprimés des bords de piscine et les endroits où il est nécessaire d'avoir les propriétés de l'antidérapant.

APPLICATION

Une confection d'ANTISKID doit être mélangée avec un pot d'IDEAL SEALER (20 L). Mélanger pendant 1 à 2 minutes afin de distribuer les agents de manière homogène. Pour l'application, regarder la fiche technique d'IDEAL SEALER. A mélanger seulement avec la deuxième couche. Appliquer la première couche avec le Ideal Sealer seulement.

CONFECTIONS ET STOCKAGE

Pot de 0,370 g

Le produit doit être conservé dans un lieu sec et ventilé, avec une température supérieure à +5°. IDEAL WORK garanti que les produits utilisés pour la production sont sans aucun défaut. Le produit se conserve de manière adéquate et est garanti 12 mois.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'usage pour lequel il est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d'application erronée. La présente fiche technique remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu'Ideal Work organise des formations pour les clients qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls;

EDIT. 01 du 01.02.2011 Mise à jour 02 du 8-9-2018