

ARCHI-GO

code ARCHI-GO

Additif multifonctions adjuvanté pour le système Architop®

Description

ARCHI-GO est une poudre multifonctions et adjuvantée destinée à la réalisation de sols en Architop®.

Caractéristiques

ARCHI-GO s'ajoute au mélange de notre solution Architop®. L'ARCHI-GO améliore la maniabilité, et permet de faciliter le lissage des surfaces dites fermées. Son utilisation limite le risque de brulures, et réduit les délais d'application.

Conditions d'utilisation

ARCHI-GO est préconisé comme additif lors de la préparation du mélange du système Architop®.

Application

Ce produit est prêt à l'emploi

Mélanger soigneusement la poudre ARCHI-GO avec le COLOR HARDENER et mixer ensuite avec le polymère ARCHITOP CATALYST, les proportions sont indiquées dans la fiche technique.

Informations techniques

Consulter la fiche technique.

Consommation

Utiliser 0,5 kg du produit ARCHI-GO pour 25 kg de COLOUR HARDENER.

Conditionnement

ARCHI-GO est disponible en sceau de 10 Kg.

Conservation

ARCHI-GO est à conserver dans un endroit frais et sec.

La durée de conservation du produit est de 12 mois dans son emballage d'origine intact non entamé, compter de sa date de fabrication

ARCHI-GO® poudre doit être stocké à l'abri de l'humidité dans son emballage bien fermé à des températures comprises entre +5°C et +35°C.

ARCHI-GO ne résiste pas au gel.

Précautions

EVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU OU LES VETEMENTS.

En cas de contact rincer IMMEDIATEMENT ET abondamment avec de l'eau et/ou du savon.
Ne pas avaler. EN CAS DE DOUTE consulter un médecin.
Pour des renseignements complémentaires, consulter la fiche de sécurité.

IMPORTANT

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages qui interviendraient lors de l'application du produit **ARCHI-GO**, en cas d'utilisation différente, même partielle, ou contraire, au descriptif et à la mise en œuvre de cette fiche d'application.

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l'aspect, et le rendu final, du support réalisé si, les méthodes d'application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d'humidité du site abritant le chantier, n'ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l'applicateur, avant la réalisation des travaux.

A noter que **IDEAL WORK** ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l'applicateur, et de l'adéquation de son choix avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne :

- Les conditions de construction du support existant, son état d'origine, les conditions climatiques et thermo-hygrométriques environnantes au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d'affecter la performance des produits **IDEAL WORK** utilisés.

Les indications fournies par **IDEAL WORK** dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l'application du produit **ARCHI-GO**. Ces indications ne dispensent en rien l'applicateur, qui reste responsable de l'évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits.

De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, **IDEAL WORK**, organise des formations pour les clients, en Italie et en France (voir notre site internet)

Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes.

Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.

Rév 10.06.2020