

HYDRO DEFENSE

cod. HYDRO DEFENSE0,5 N

Protecteur hydrofuge

DESCRIPTION

HYDRO DEFENSE0,5 N est un protecteur hydrofuge à base d'eau qui améliore l'effet déperlant des surfaces en Microtopping®.

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à appliquer, y compris sur les surfaces en polyuréthane (Ideal PU 78 ou WB EASY)
- Excellente adhérence au support
- 100 % Mat. Ne modifie pas la teinte du support

CONDITIONS D'UTILISATION

Il est recommandé pour les surfaces en Microtopping® fréquemment exposées à l'eau, telles que les parois de cabines de douche, les lavabos, les plans de cuisine et autres surfaces.

Il n'est pas adapté aux surfaces circulables.

Il aide à prévenir la formation de dépôts calcaires sur les surfaces mouillées.

APPLICATION

Les surfaces à traiter doivent être sèches, propres, exemptes de parties friables et de taches d'huile. Un lavage avec le détergent IDEAL WORK PERFETTO est recommandé avant application.

Appliquer HYDRO DEFENSE0,5 N avec un chiffon ou un pinceau de manière uniforme, généralement en une seule couche.

Attendre au moins 24 heures avant d'utiliser les surfaces traitées avec HYDRO DEFENSE0,5 N.

Le produit peut être réappliqué après 6 à 18 mois selon les conditions d'utilisation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Se référer à la fiche de sécurité.

CONSOMMATIONS

La consommation sur une surface en Microtopping® est d'environ 20 g/m².

STOCKAGE / CONDITIONNEMENT / ÉLIMINATION

Disponible en conditionnement de 0,5 L.



Le produit, conservé dans un endroit sec et ventilé à une température comprise entre +5°C et +30°C, a une durée de conservation de 12 mois.

PRÉCAUTIONS

Après l'application de HYDRO DEFENSE0,5 N, aucun produit ou résine à base d'eau ne pourra adhérer à la surface.

IMPORTANT

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages qui interviendraient lors de l'application du produit, en cas d'utilisation différente, même partielle, ou contraire, au descriptif et à la mise en œuvre de cette fiche d'application.

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l'aspect, et le rendu final, du support réalisé si, les méthodes d'application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d'humidité du site abritant le chantier, n'ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l'applicateur, avant la réalisation des travaux.

A noter que IDEAL WORK ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l'applicateur, et de l'adéquation de son choix avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne :

Les conditions de construction du support existant, son état d'origine, les conditions climatiques et thermo- hygrométriques environnantes au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d'affecter la performance des produits IDEAL WORK utilisés.

Les indications fournies par IDEAL WORK dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l'application du produit. Ces indications ne dispensent en rien l'applicateur, qui reste responsable de l'évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits.

De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, IDEAL WORK, organise des formations pour les clients, en Italie et en France (voir notre site internet)

Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes.

Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.