

PRIMER WB MAX

(Code IDEALPU-WB-PRIMER MAX)

Primaire acrylique à base d'eau pour surfaces en béton lissé à hélicoptère.

Description

Le PRIMER WB MAX est un primaire mono-composant acrylique à base de résine non jaunissante et d'eau. Il s'utilise avant l'application de la résine IDEALPU-WB EASY pour préparer les surfaces compactes, lisses ou polies avec une talocheuse mécanique.

Caractéristiques

Le PRIMER WB MAX forme une pellicule superficielle qui adhère parfaitement sur les surfaces en béton fermé propres et saines. Il garantit une excellente adhérence des couches suivantes de résine. L'association d'IDEALPU-WB EASY crée une excellente protection, facilite l'application et limite les défauts esthétiques dus à l'application avec rouleau.

Conditions d'utilisation

- Surfaces décoratives recouvertes de notre solution Architop®.
- Sols en béton acidifiés et Surfaces décoratives recouvertes de notre solution Nuvolato

Pour une destination à d'autres types de surfaces décoratives, veuillez contacter le service technique d'IDEAL WORK.

ATTENTION : Pour nos solutions décoratives Microtopping®, Lixio® et Lixio® Plus : utiliser WB Primer (étiquette marron code IDEALPU-WB-PRIMER).

Application

- Appliquer en une couche fine et uniforme. En cas de surfaces poreuses. Il est conseillé de le diluer au préalable avec 5%, et jusqu'à 20% d'eau si utilisé avec des températures particulièrement élevées. Bien aérer les lieux pour accélérer le séchage et améliorer les propriétés de la pellicule formée.
- Le PRIMER WB MAX sèche par évaporation de l'eau. Pour obtenir une pellicule adéquate, appliquer uniquement lorsque la température de la surface est supérieure à 10°C et que l'humidité relative (air) est inférieure à 80%.

Informations techniques

Recouvrable avec IDEAL PU WB-EASY (sans ponçage) :	après 3-4 h*
Température d'application	entre +10° et +30°
Humidité relative pour l'application	< 80%
(*) À 20° et 65% de HR	

Consommation

La consommation est de 50g/m².

Stockage / Conditionnement

PRIMER WB MAX est disponible en bidon de 5 L.

PRIMER WB MAX se conserve dans son emballage d'origine hermétiquement fermé pendant minimum 12 mois après de la date d'emballage.

EVITER LE GEL. Ne pas conserver à une température inférieure à 5°.

Avertissement

- Bien aérer les locaux.
- Ne pas verser le produit non utilisé dans les récipients d'origine.
- Les aliments doivent être tenus à l'écart des locaux avant d'effectuer l'application. Les aliments peuvent être remis à l'intérieur seulement après dissipation complète des odeurs.
- Nettoyer les outils avec de l'eau avant que la résine ne sèche.

EVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU OU LES VETEMENTS.

En cas de contact rincer IMMEDIATEMENT ET abondamment avec de l'eau et/ou du savon. Ne pas avaler. EN CAS DE DOUTE consulter un médecin.

Consulter la fiche de sécurité du produit avant l'usage sur le site www.idealwork.it

IMPORTANT

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages qui interviendraient lors de l'application du produit **IDEALPU-WB-PRIMER MAX**, en cas d'utilisation différente, même partielle, ou contraire, au descriptif et à la mise en œuvre de cette fiche d'application.

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l'aspect, et le rendu final, du support réalisé si, les méthodes d'application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d'humidité du site abritant le chantier, n'ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l'applicateur, avant la réalisation des travaux.

A noter que **IDEAL WORK** ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l'applicateur, et de l'adéquation de son choix avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne :

- Les conditions de construction du support existant, son état d'origine, les conditions climatiques et thermo-hygrométriques environnantes au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d'affecter la performance des produits **IDEAL WORK** utilisés.

Les indications fournies par **IDEAL WORK** dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l'application du produit **IDEALPU-WB-PRIMER MAX**. Ces indications ne dispensent en rien l'applicateur, qui reste responsable de l'évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits.

De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, **IDEAL WORK**, organise des formations pour les clients, en Italie et en France (voir notre site internet)

Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes.

Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.

Révision 01 du 04.08.2021