

IDEAL CURING

Anti-évaporation à base de solvant pour la mise à niveau du béton

DESCRIPTION

IDEAL CURING est un liquide anti-évaporation, il est anti-jaunissement à base de solvant pour application au pistolet, au rouleau ou au pinceau sur des surfaces de béton frais.

Une fois appliqué, il forme rapidement un film anti-évaporation qui protège le béton contre les effets secondaires habituellement associés à une évaporation prématurée de l'eau, réduisant ainsi la formation de fissures, de farinage de surface, etc.

CARACTERISTIQUE

IDEAL CURING garanti une protection complète du béton pendant la prise, en effet ce produit à certaines caractéristiques:

- Assure le durcissement adéquat du béton
- Il fait économiser beaucoup de temps de travail par rapport aux autres techniques (comme par exemple celle où il faut couvrir avec des bâches en plastique et ensuite recouvrir avec des serviettes humides, vaporisez de l'eau à plusieurs reprises, etc.)
- Prêt à l'emploi.
- Nécessite une seule application.
- Anti-jaunissement
- Il X110 nécessite l'utilisation d'équipements de nettoyage au solvant.

PRINCIPALES APPLICATIONS

IDEAL CURING est particulièrement recommandé pour:

- Les revêtements en béton
- Les revêtements en béton industriels et des centres logistiques
- Tous les aéroports en béton
- Revêtements de canaux, bassins
- Toutes surfaces verticales ou horizontales en béton pour lequel la protection est fournie.

CONSEIL POUR L'APPLICATION

IDEAL CURING est un produit facile à utiliser, il peut être appliqué à l'aide de la pompe airless.

IDEAL CURING peut être appliqué sur des sols en quelques heures s'il n'y a pas d'eau stagnante (bleeding) sur la surface.

RECOMMANDATION

S'il y a déjà eu des traitements de surface, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'IDEAL CURING.

Il est recommandé sur des revêtements matures. Vous pouvez traiter la surface avec une protection contre la poussière type SUPER SEALER.

RENDEMENT AU m²

Selon le degré de finition du sol et la méthode utilisée pour l'application (airless ou rouleau) vous aurez un rendement de 300 à 400 mètres carrés avec un bidon d'environ 25 litres.

CONFECTION

IDEAL CURING est fourni en bidon homologué de 25 L ou sur demande en confection personnalisée.

CONSERVATION, PEREMPTION ET GARANTIS

La politique de qualité des produits réalisés par IDEAL WORK comporte également le conditionnement de ses produits ce qui explique pourquoi IDEAL CURING est fourni dans des récipients en étain approuvés qui conservent le produit des agents extérieurs en le gardant intact jusqu'à utilisation.

Il doit être stocké dans un endroit sec et venteux à des températures inférieures à 5°C. IDEAL WORK garantit que les produits utilisés pour la production sont exempts de tout type de défaut.

Le produit lorsqu'il est stocké de façon appropriée est garanti 12 mois.

IDEAL WORK n'est pas responsable des problèmes causés par l'utilisation de ses produits mélangés avec d'autres produits similaires.

La qualité même des matières premières, le haut niveau d'équipements et de conditionnements agréés des pots, permettent à tous les matériaux IDEAL WORK d'être emballés pour arriver intact et en bon état et dans le lieu d'utilisation, sans contamination. S'il y a détérioration totale, IDEAL WORK ne sera pas responsable des dommages encourus pendant l'expédition.

PRECAUTIONS

Le produit est inflammable, il ne faut pas fumer pendant l'utilisation et application. Ne pas mettre cette résine dans des sources de chaleur. Il doit être stocké dans un endroit sec et ventilé pour assurer une meilleure conservation. Éviter le contact avec la peau, les muqueuses, les yeux etc. En cas de contact accidentel, laver soigneusement avec du savon et de l'eau et consulter un médecin. Il est largement recommandé d'utiliser des masques et des gants et d'éviter l'inhalation des vapeurs.

Consulter la fiche de sécurité.

IMPORTANT:

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'usage pour lequel il est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d'application erronée. La présente fiche technique remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu'ideal Work organise des formations pour les clients qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls..

-EDIT. 01 du 01.02.2011 Mise à jour 02 du 10/05/2018