

PRIMER-FF W

cod. PRIMER-FF W

Apprêt d'accrochage universel avec charge fine

DESCRIPTION

Primaire universel prêt à l'emploi avec charge fin blanc.

DOMAINES D'UTILISATION

Il est utilisé comme primaire d'accrochage pour les revêtements muraux de faible épaisseur, par exemple pour MICROTopping HP, TERRAE-CALCE FINO, SOLIDRO TOP.

CARACTÉRISTIQUES

PRIMER-FF W possède une excellente adhérence sur les plaques de plâtre, le béton, les briques, le marbre, la céramique, les enduits à base de ciment e de plâtre, et il convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur

APPLICATION

Les supports doivent être propres, secs, mûrs, exempts d'huiles, de graisses, de laitance de ciment et de parties friables. Le support doit avoir une finition de qualité Q3 minimum.

L'humidification préalable du support n'est pas nécessaire.

Mélanger avant l'utilisation, puis appliquer au rouleau, au pinceau, par pulvérisation ou à la spatule.

Laisser sécher au moins 4 heures avant de recouvrir.

Pour une application sur plaques de plâtre ou sur des supports peu cohérents, il est conseillé d'appliquer préalablement un fixateur spécifique ou une couche d'Ideal Binder dilué à 1:1 avec de l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids spécifique	1.35 Kg/L
Toxicité	NON TOXIQUE
Température minimum pour l'application	10°C

CONSOMMATION

Consommation: 3-400 gr/m²

CONFECTION / STOCKAGE / ELIMINATION

PRIMER-FF W est disponible en jerricane de 15 Kg.

Il se conserve pendant 12 mois dans son récipient d'origine à une température comprise entre 5°C et 35°C.

AVERTISSEMENT

Pour obtenir un bon résultat, le support doit être impérativement compact et sans parties instables. Consulter la fiche de sécurité.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et des tests effectués en laboratoire. Le client doit vérifier, sous sa propre responsabilité, que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d'application erronée. La présente fiche technique remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Les produits Ideal Work sont destinés à usage professionnel. Ideal Work organise des cours de formations pour les clients qui le requièrent. Quiconque utilise ces produits sans y être habilité, le fait à ses risques et périls.

Le rédacteur décline toute responsabilité pour la réalisation des prestations déclarées pour le système et pour le succès des travaux s'ils sont réalisés même partiellement en contradiction avec ces lignes directrices ou avec des produits non couverts par celles-ci.

L'auteur décline également toute responsabilité en ce qui concerne l'aspect esthétique du revêtement de sol qui dépend des méthodes d'application, des temps de travail et des conditions thermo-hygrométriques du site que l'applicateur doit prendre en compte lors de l'application des matériaux fournis par l'auteur

L'applicateur note que IDEAL WORK n'est nullement responsable de l'adéquation de la solution retenue en ce qui concerne

a) les conditions de construction telles que l'état des supports, les conditions thermo-hygrométriques ou tout autre paramètre susceptible d'affecter la performance des produits IDEAL WORK utilisés.

B) les contraintes auxquelles les produits Ideal Work peuvent être exposé durant la pose.

Elle note également que les indications fournies par Ideal Work dans sa documentation technique doivent être considérées comme une condition nécessaire, mais n'exonèrent en rien l'applicateur des responsabilités et des évaluations techniques dues à l'exécutant.

Le présent document remplace toutes les versions précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.