

RETE-VETRO IW

cod. RETE-VETRO IW

DESCRIPTION

Grillage en fibre de verre tissé à mailles quadrangulaires, doté d'une haute résistance mécanique et exempt d'effet mémoire grâce au tissage particulier de la trame et de la chaîne.

Le grillage en fibre de verre est utilisé comme armature pour les enduits, les ragréages et les chapes époxydiques afin de réduire le risque de fissuration.

Le traitement d'apprêt la protège contre l'action agressive des substances alcalines et empêche le démaillage ou le déplacement des fils.



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / MÉCANIQUES

Matière première: Fibre de verre

Structure du grillage: Quadrangolaire

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

	NORME DE RÉFÉRENCE	UNITÉ DE MESURE	DONNÉES	TOLÉRANCE
Poids du grillage apprêté	ISO 3374	g/m ²	73	±5%
Dimension des mailles		mm	4,0*5,0	
Hauteur du rouleau		m	1,0	
Longueur du rouleau		m	50	

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

	NORME DE RÉFÉRENCE	UNITÉ DE MESURE	DONNÉES	TOLÉRANCE
Resistenza a trazione MD	ISO 4606	kN/ 5 cm	1300	
Allungamento a rottura MD	ISO 4606	%	4,5	±1%
Resistenza a trazione TD	ISO 4606	kN/ 5 cm	1000	
Allungamento a rottura TD	ISO 4606	%	4,5	±1%

MD = Direction Machine (Longitudinale) = chaîne

TD = TD = Direction Transversale = trame

Conserver les rouleaux en position verticale sur des palettes en bois, dans un environnement sec. Protéger de la chaleur et des rayons UV, à une température comprise entre -10°C et +40°C.

IMPORTANT

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages qui interviendraient lors de l'application du produit, en cas d'utilisation différente, même partielle, ou contraire, au descriptif et à la mise en œuvre de cette fiche d'application.

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l'aspect, et le rendu final, du support réalisé si, les méthodes d'application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d'humidité du site abritant le chantier, n'ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l'applicateur, avant la réalisation des travaux.

A noter que IDEAL WORK ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l'applicateur, et de l'adéquation de son choix avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne Les conditions de construction du support existant, son état d'origine, les conditions climatiques et thermo-hygrométriques environnantes au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d'affecter la performance des produits IDEAL WORK utilisés.

Les indications fournies par IDEAL WORK dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l'application du produit. Ces indications ne dispensent en rien l'applicateur, qui reste responsable de l'évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits.

De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, IDEAL WORK, organise des formations pour les clients, en Italie et en France (voir notre site internet)

Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes.

Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.