

SOLIDRO EXTRA FINE

cod. SOLIDRO-EXF / SOLIDRO-EXF05

Solidro enduit décorative fin monocomposant à base d'eau

DESCRIPTION

SOLIDRO EXTRA FINE est un enduit de lissage à utiliser dans le système SOLIDRO lorsqu'on souhaite obtenir une surface particulièrement lisse.

SOLIDRO EXTRA FINE est un produit monocomposant non cimentaire, composé de résines à base d'eau, exempt de solvants et de composants époxydiques nocifs pour la santé.

Il peut également être fourni en versions colorées pour la création d'effets chromatiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à l'eau ;
- Grande flexibilité ;
- Excellente résistance mécanique ;
- Application rapide ;
- Système 100 % à base d'eau, sans résines époxy ni solvants ;
- Produits monocomposants prêts à l'emploi.

CHAMP D'UTILISATION

Dans le cadre du système SOLIDRO comme couche de finition superficielle.

À appliquer sur la couche de SOLIDRO TOP.

APPLICATION

Avant l'application, SOLIDRO EXTRA FINE peut être pigmenté avec les colorants de la série COLOR PACK C.

Pour les couleurs et les dosages, consulter le nuancier SOLIDRO.

Avec le même pourcentage de pigment, la teinte obtenue peut être légèrement différente entre SOLIDRO EXTRA FINE, Solidro-Zero et Solidro-Top.

Attendre au moins 2 à 3 heures pour la prise complète de la couche de SOLIDRO TOP, puis poncer avec une treille grain 180.

- Appliquer en couche fine (à zéro) avec une taloche en plastique type 817 PV, en veillant à ne pas laisser de bavures ni de surépaisseurs.
- Après au moins 4 heures (selon la température et l'humidité), poncer avec une treille grain 180, puis appliquer la première couche de IDEAL-PU WB EASY :
 - pur si appliqué à la taloche en plastique ;
 - dilué avec jusqu'à 10 % d'eau si appliqué au rouleau en microfibre.
- Après un minimum de 3 heures et un maximum de 4 heures, appliquer la deuxième couche selon les mêmes modalités.
- Si l'application de la deuxième couche intervient après plus de 4 heures, poncer légèrement la surface avec une treille grain 120-180.

DONNÉES TECHNIQUES

Dilution	avec eau jusqu'à 5 %
Température d'application	+10°C / +25°C
Délai de recouvrement	2–4 h
Praticable (cycle complet WB EASY)	12 h

RENDEMENT

Consommation indicative : 0,1 kg/m².

CONFECTION / STOCKAGE / ELIMINATION

Disponible en conditionnements de :

- 5 kg (SOLIDRO-EXF)
- 0,5 kg (SOLIDRO-EXF05)

La durée de conservation du produit, stocké dans un endroit sec et ventilé à une température de 15–20 °C dans son emballage d'origine, est d'au moins 12 mois.

Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil.

Après ouverture du contenant, couvrir le matériau restant avec un film nylon et refermer avec le couvercle d'origine.

Éliminer le produit/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales en vigueur.

AVERTISSEMENT

Éviter les conditions favorisant des temps de prise différenciés (courants d'air, rayonnement solaire).

IMPORTANT

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages qui interviendraient lors de l'application du produit, en cas d'utilisation différente, même partielle, ou contraire, au descriptif et à la mise en œuvre de cette fiche d'application.

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l'aspect, et le rendu final, du support réalisé si, les méthodes d'application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d'humidité du site abritant le chantier, n'ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l'applicateur, avant la réalisation des travaux.

A noter que IDEAL WORK ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l'applicateur, et de l'adéquation de son choix avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne :

- Les conditions de construction du support existant, son état d'origine, les conditions climatiques et thermo-hygrométriques environnantes au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d'affecter la performance des produits IDEAL WORK utilisés.

Les indications fournies par IDEAL WORK dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l'application du produit. Ces indications ne dispensent en rien l'applicateur, qui reste responsable de l'évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits.

De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, IDEAL WORK, organise des formations pour les clients, en Italie et en France (voir notre site internet)

Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes.

Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.