

X100

cod. X100 05

Solvant pour résines polyuréthanes et époxy

DESCRIPTION

X100 est un solvant spécifique à base de Xylène et d'acétone, conçu pour la dilution de résines polyuréthanes et époxy

CHAMP D'UTILISATION

- Comme diluant pour résines polyuréthanes en phase solvant.
- Comme diluant pour résines époxy.
- Pour le nettoyage et l'élimination des résidus de résine.

APPLICATION

Pour l'utilisation comme diluant, mélanger le X100 au produit principal selon les quantités indiquées dal le fabricant

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : LIQUIDE INCOLORE
POIDS SPÉCIFIQUE : 0,84 G/CM³
PHASE : SOLVANT

CONFECTION / STOCKAGE / ELIMINATION

X100 est disponible en emballages de 5 kg.

Le produit se conserve pendant au moins un an dans son emballage d'origine scellé, maintenu à une température ambiante comprise entre +10°C et +30°C.

Consulter la SDS

AVERTISSEMENT

Bien agiter avant l'emploi.

Le contact peut provoquer des irritations ; éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, laver abondamment à l'eau pendant 10/15 minutes et consulter un médecin.

Toujours porter des gants, une combinaison de protection et des lunettes de sécurité.

IMPORTANT

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages qui interviendraient lors de l'application du produit, en cas d'utilisation différente, même partielle, ou contraire, au descriptif et à la mise en œuvre de cette fiche d'application.

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l'aspect, et le rendu final, du support réalisé si, les méthodes d'application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d'humidité du site abritant le chantier, n'ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l'applicateur, avant la réalisation des travaux.

A noter que IDEAL WORK ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l'applicateur, et de l'adéquation de son choix avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne :

- Les conditions de construction du support existant, son état d'origine, les conditions climatiques et thermo-hygrométriques environnantes au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d'affecter la performance des produits IDEAL WORK utilisés.

Les indications fournies par IDEAL WORK dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l'application du produit. Ces indications ne dispensent en rien l'applicateur, qui reste responsable de l'évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits.

De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, IDEAL WORK, organise des formations pour les clients, en Italie et en France (voir notre site internet)

Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes.

Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.