

EASYSTRIP

Décapant professionnel GEL

DESCRIPTION

EASYSTRIP est un décapant à base d'eau à faible COV capable d'enlever efficacement tout type de résine acrylique. EASYSTRIP ne contient pas de polluant atmosphérique dangereux ou toxiques. Ce produit offre un nettoyage facile avec du savon et de l'eau ou avec de l'alcool dénaturé.

CARACTERISTIQUE ET AVANTAGE

- A base d'eau, n'est pas inflammable
- Ne contient pas de polluant atmosphérique dangereux ou toxique
- Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon et de l'alcool dénaturé
- N'endommage pas la couche d'ozone / odeur à peine perceptible
- Facile à pulvériser avec des appareils traditionnels

USAGE CONSEILLE

- Pour enlever les traitements en résine sur les revêtements industriels et décoratifs en béton.
- Béton imprimé

INSTRUCTION POUR L'UTILISATION

Tester la surface: Tester toujours sur une partie de la surface d'épaisseur différente avant l'application totale. De cette manière il sera possible de déterminer le temps nécessaire du séchage et l'utilisation approximative pour évaluer le mètre carré, mais aussi pour voir si le produit est adéquat à la surface.

Couvrir: Couvrir/protéger les zones où vous désirez enlever la peinture et la résine y compris les zones adjacentes sur lequel le produit pourrait être pulvérisé. Pulvériser abondamment d'eau toutes les plantes et la végétation des alentours avant et après l'application. Couvrir les plantes les plus vulnérables pour éviter de les endommager.

Mélanger: mélanger soigneusement avec un malaxeur pendant environ 2-5 min jusqu'à ce que la pâte soit homogène. NE PAS AGITER ET NE PAS DILUER.

Temps de pause: Le temps nécessaire pour l'absorption varie en fonction du type de vernis et de la température. La majeure partie des vernis demande entre 2 à 24 heures de séchage. Pour savoir l'épaisseur exacte et le temps de pose, effectuer un essai sur une petite zone avant l'application.

Application: Appliquer avec un rouleau ou d'une brosse une couche subtile et uniforme de décapant sur le revêtement à enlever. Le décapant doit être appliqué sur une épaisseur d'environ 1,5 à 2 fois par rapport au revêtement à enlever par exemple 200 gr de revêtement, demande 280-400 gr de décapant pour que le décapant soit efficace.

Enlever et nettoyer: Pour enlever le vernis qui est détaché, il est possible d'utiliser une raclette en plastique, un aspirateur liquide ou un nettoyeur à pression. Si vous utilisez un nettoyeur à pression, protéger toutes les zones qui

pourraient entrer en contact avec le produit, La surface décapée doit être rincée avec de l'eau et de l'alcool dénaturée pour enlever d'éventuels résidus chimiques avant la pose de la nouvelle peinture. Recueillir les morceaux de vernis ou de peinture et les jeter selon les normes en vigueur. Ne pas garder les morceaux de vernis qui sont tombés dans des conteneurs en métal. Utiliser seulement les conteneurs en plastique.

LIMITATION

La température devra être comprise entre 10°C et 25°C.

CONFECTION ET STOCKAGE

Pot de 16 kg

Ne conservez pas le vernis enlevé. Ne mettez pas ce produit dans des conteneurs en métal. Utiliser seulement des conteneurs en plastique. Lire les avertissements généraux.

SECURITE

Il est nécessaire de toujours lire les procédures spécifiques de sécurité dans le cas où vous utilisez ce produit. Regardez la fiche de sécurité pour de plus amples informations sur la santé et la sécurité avant l'utilisation.

IMPORTANT:

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'utilisation dont il est destiné. Le producteur décline toutes responsabilités pour les résultats des applications ratées. Il est conseillé d'effectuer toujours des essais sur des petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent varier à tout moment. Il est rappelé que les produits Ideal Work sont destinés à l'utilisation professionnelle et qu'Ideal Work prend en charge la formation périodique de ses propres clients qui en font la demande. Ceux qui utilisent nos produits sans y être habilités le font sous leur responsabilité.
IDENTIFICATION ISO9002 - EDIZ. 01 du 01.09.2012 Révision 02 du 22/05/2015