

PRIMER-RR

Primaire d'accrochage

DESCRIPTION

Primaire d'accrochage, prêt à l'emploi, utilisé en intérieur et extérieur sur mur.

APPLICATIONS

- Primaire pur Microtopping
- Excellente adhérence sur les plaques de plâtre, le béton, brique, marbre, carrelage, le mortier à base de ciment et de gypse.

PREPARATION DE LA SURFACE- APPLICATION

Les supports doivent être exempts de poussière, de parties friables, de peinture, de cire, d'huiles, de rouille et de substances pouvant nuire à l'adhérence.

Mélanger avant utilisation. Il est possible de diluer le produit avec 10 à 20% d'eau.

Consommation : 3-400 g/m²

PRIMER-RR est appliqué au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation. Laisser sécher pendant au moins 2 heures.

INFORMATIONS TECHNIQUE

DENSITE' SPECIFIQUE	1.56 KG\LT
TOXICITE	NON TOXIQUE
TEMPERATURE MINIMUM D'APPLICATION	10°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE	entre + 5°C et + 35°C

CONFECTION

Bidons de 22.5 kg

AVERTISSEMENT

Pour une bonne réussite des travaux, il est absolument nécessaire que le support sur lequel sera appliqué PRIMER-RR soit solide et sans partie instable.

IMPORTANT:

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'usage pour lequel il est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d'application erronée. La présente fiche technique remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu'ideal Work organise des formations pour les clients qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls.

EDIT. 01 du 01.09.2016