

## PUROMETALLO PRIMER

*Apprêt d'accrochage pour les revêtements de décoration*

*PUROMETALLO*

---

### Description

*PUROMETALLO PRIMER* permet de poser facilement et rapidement les pates de décoration PUROMETALLO seulement 3 heures après l'application.

---

### Caractéristiques

Apprêt adhérent à composant unique à base d'eau, prêt à l'emploi, il contient un inerte fin pour appliquer PUROMETALLO sur des fonds en béton, ciment, Placoplâtre, bois, carrelage et céramique.

---

### Domaines d'utilisation

Apprêt d'accrochage pour revêtements verticaux en PUROMETALLO.

---

### Application

Éliminer la poussière sur la base ainsi que l'huile et les matières grasses. La base doit être saine, sans partie endommagée ou détachée. La cire et la peinture doivent être éliminées au préalable. Il est fondamental de vérifier qu'il n'y ait pas de remontée d'humidité dans la base. *PUROMETALLO PRIMER* s'applique avec un rouleau ou avec un pinceau, le produit doit être étendu sur la base de façon uniforme et homogène. En cas d'application sur des surfaces absorbantes appliquer une couche de PUROMETALLO PRIMER diluée avec environ 20% d'eau pour régler l'absorption et après appliquer une deuxième couche. Le produit peut être appliqué aussi sur des surfaces en céramique, préalablement poncées.

---

### Informations techniques

Température d'application	+10° - +40°
Méthode d'application	avec un rouleau ou avec un pinceau
Prêt à l'emploi	
Temps de séchage	environ 3 heures
Recouvrable	3-6 heures

Consulter la fiche de sécurité

---

## Consommation

0,200-0,250 kg/m<sup>2</sup>

La consommation peut varier en fonction du type de finition, de l'expérience du poseur et de l'état de la surface.

---

## Confection / Stockage / Elimination

*PUROMETALLO* est disponible en pots de 1 kg.

Conserver dans un lieu frais et aéré. La durabilité du produit est de 12 mois dans son emballage d'origine.

---

## Avertissement

Nettoyer les outils avec de l'eau

### **IMPORTANT:**

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique s'appuient sur les meilleurs résultats obtenus en laboratoire. Il relève de la responsabilité du client de s'assurer que le produit soit adapté à l'utilisation prévue. Le producteur décline toute responsabilité en cas d'applications incorrectes. Avant de réaliser l'application sur l'intégralité de la surface, il est conseillé d'effectuer au préalable des essais sur de petites surfaces. La présente fiche annule et remplace les précédentes. Les données peuvent varier à tout moment. Il est également souligné que les produits IdealWork sont prévus pour un usage professionnel, IdealWork organise régulièrement à cet effet, des cours de formation pour les clients qui le souhaitent. Quiconque utilise ces produits, sans y être habilité, le fait à ses risques et périls.

MT-DEC EDIZ. 01 du 11.10.2018 Révision 01 du 08.11.2018