

## Vernice spartitraffico a base ALCHIDICA

### DESCRIZIONE

Vernice monocomponente contenente resine alchidiche additivate di clorocaucciù che essicca, grazie alla presenza di materie prime appositamente studiate in formula, a contatto con l'aria in circa 30 minuti. La vernice ha una vita utile di sei mesi. Idonea per applicazione su asfalto.

### CAMPI DI IMPIEGO

Le superfici da verniciare devono essere pulite, prive di emulsioni e parti di segnaletica in fase di distacco.

### CONFEZIONI

In latte da Kg 30,00.

### APPLICAZIONE

**Mezzo Applicativo** Macchine traccialinee Airless o Airspray  
**Diluizione** Pronta all'uso, eventuale diluizione massima pari al 5% con Diluente per spartitraffico SPARTDIL  
**Temperatura** + 5°C / + 35 °C  
**Umidità relativa** Massimo 75%  
**Lavaggio attrezzature** Con Diluente per spartitraffico DILSP

### INFORMAZIONI TECNICHE

**Caratteristiche tecniche:** (con T. a 20°C e U.M. al 60%)  
**Pigmento** 10% Biossido di titanio  
**Microsfere** 0%  
**Residuo solido** 75% +/- 2%  
**Viscosità** 90 +/- 5 U.K.  
**Peso specifico** 1,700 +/- 0,200 Kg/lt  
**Essiccazione fuori polvere** 3÷5 minuti  
**Essiccazione totale** 30÷35 minuti  
**Resa** 0,670 Kg/mq

### STOCCAGGIO

Sei mesi in imballaggio integro e perfettamente chiuso. Teme il gelo.

### VOCI DI CAPITOLATO

Vernice spartitraffico a base alchidica normale bianco 10% a rapida essiccazione contenente resine alchidiche additivate e pigmenti inorganici, per applicazione su asfalto con macchine traccialinee Airless o Airspray.

#### IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IST 0477 EDIZ. 01 del 01.02.2001 Revisione 01 del 22/05/2015